



BASTON
AEROSSOL

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO QUÍMICO

**GÁS DE MAÇARICO CHEMICOLOR 400mL
200g**

LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO: O Gás maçaricos indicado para a utilização nos mais variados modelos de maçaricos. Podendo ser aplicado para diversos fins como pequenas soldas, consertar amassados e até mesmo para fins culinários.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

COR	INCOLOR
ESTADO FÍSICO	LÍQUIDO PREMIDO
ODOR	CARACTERÍSTICO
LIMITES DE EXPLOSIVIDADE	NÃO ESTOCAR ACIMA DE 50 °C
pH	NÃO APLICÁVEL
PONTO DE FULGOR	NÃO APLICÁVEL
SOLUBILIDADE	INSOLÚVEL EM ÁGUA
DENSIDADE	NÃO APLICÁVEL
PRESSÃO INTERNA	40 A 80 PSI
TAXA DE LIBERAÇÃO	100 A 140 g/minuto
VISCOSIDADE	NÃO APLICÁVEL

INSTRUÇÕES DE USO: Para uso desse produto verificar a compatibilidade do modelo com a válvula da lata e seguir exatamente as instruções do fabricante do maçarico.

EMBALAGEM: Tubo de Folha de Flandres, 57X206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

ESTOCAGEM: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 3 anos a partir da sua data de fabricação.

PRECAUÇÕES: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

SEGURANÇA: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observar os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

SUPORTE TÉCNICO: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.