

LUBRIFICANTE DE CORRENTES TECBRIL 200ML/130G

LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO: Lubrificante de Correntes Tecbril lubrifica e protege correntes em geral. Proporciona vedação contra pó e não respinga. Reduz o atrito metal – metal, causando menos desgaste. Utilizado na lubrificação e proteção de correntes de motocicletas, bicicletas, moto serras, implementos agrícolas, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| COR | LEVEMENTE AMARELO |
| ESTADO FÍSICO | LÍQUIDO/PREMIDO |
| ODOR | CARACTERÍSTICO |
| LIMITES DE EXPLOSIVIDADE | NÃO ESTOCAR ACIMA DE 50°C |
| pH | 6,0 A 7,0 |
| PONTO DE FULGOR | -70°C (VASO FECHADO) |
| SOLUBILIDADE | INSOLÚVEL EM ÁGUA |
| DENSIDADE | 0,76 A 0,80 g/cm ³ |
| PRESSÃO INTERNA | 40 A 80 PSI |
| TAXA DE LIBERAÇÃO | 60 a 100 g/minutos |
| VISCOSIDADE | 15" A 25" CF3 |

INSTRUÇÕES DE USO: Agite antes de usar. Aplique uma fina película em toda a extensão da corrente. Uma nova aplicação deverá ser feita quando o efeito cessar.

EMBALAGEM: Tubo de Folha de Flandres, 35x97mm, com revestimento interno e acabamento externo com rótulo.

ESTOCAGEM: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

PRECAUÇÕES: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

SEGURANÇA: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

SUPORTE TÉCNICO: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.