BASTON AEROSSOL

CAR FRESH GT2000 PUMP 60 mL/50 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Car Fresh GT2000 Pump foi desenvolvido visando eliminar maus odores impregnados nos ambientes, deixando um leve perfume no ar.

Dados Técnicos:
Cor: Característico de cada aroma.
Odor: Característico de cada aroma.
Estado Físico: Líquido.
Limites de Explosividade: Não Aplicável.
pH: 6,00 a 7,00.
Ponto de Fulgor: Não Aplicável.
Solubilidade: Solúvel em água.
Taxa de Evaporação: Não Aplicável.
Viscosidade: 15 a 20 CF3.
Densidade: 0,86 g/cm^3 + ou – 0,02.

Instruções de Uso: Pulverize no local desejado de forma a não exceder.

Embalagem: Frasco Pump rotulado.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Precauções: Cuidado, inflamável! Lave bem as mãos após o uso. Perigosa sua ingestão. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não reutilize a embalagem mesmo que vazia. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.