BASTON AEROSSOL

Graxa de Lítio M500 200 mL/140 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: A Graxa de Lítio Branca M500 é formulada a base de Lítio, com bases parafínicas. Possui excelente resistência a água, boa proteção contra a corrosão, elevada resistência a oxidação e grande estabilidade mecânica. Obtém ponto de gota de 185°C.

Dados Técnicos:
Cor: Branca, azul ou marrom.
Estado Físico: Líquido/Premido.
Odor: Característico.
Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.
pH: Não Aplicável.
Solubilidade: Insolúvel em água.
Taxa de Evaporação: Não Aplicável.
Densidade: 0,95 g/cm^3 + ou – 0,05.
Pressão Interna: 40 a 80 Psi.
Taxa de Liberação: 80 a 120 g/min.
Grau NLGI: 2.
Ponto de Gota: 185°C.

Locais de uso: indústria (mancais simples, rolamentos, acoplamento flexíveis, partes moveis de maquinas e pequenas caixas de engrenagem) e automóveis (cubos de rosa, juntas estriadas, eixo de cardans, fechaduras e pinos de capo).

Modo de Usar: Agite bem a embalagem e aplique sobre a superfície limpa, direcionando o jato para as partes a serem lubrificadas. Utilize o prolongador para aplicar em locais de difícil acesso.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 57x166mm, com verniz interno e acabamento externo com rótulo.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.