BASTON AEROSSOL

Lava Barco c/Cera Best Boat 500 mL

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Lava Barco c/Cera Best Boat possui formulação concentrada e muito fácil de utilizar. Em uma só operação lava e da brilho na pintura, removendo com facilidade toda sujeira, fuligem e resíduos oleosos. Rende mais, não mancha e deixa uma película que protege a superfície por muito mais tempo contra o sol, chuva e maresia. Indicado para todos os tipos de pinturas.

Dados Técnicos:
Cor: Branco leitoso.
Estado Físico: Líquido.
Odor: Característico.
Limites de Explosividade: Não Aplicável.
pH: 10,0 a 12,0.
Ponto de Fulgor: Não Aplicável.
Solubilidade: Solúvel em água.
Taxa de Evaporação: Não Aplicável.
Viscosidade: 40 a 60 CF6.
Densidade: 1,0 a 1,4 g/cm^3.
Poder de espuma: 100:100 a 100:200.

Locais de uso: Parte externa de embarcações.

Instruções de Uso: Agite bem antes de usar. Em um recipiente limpo, adicionar 50 mL(1/4 de um copo americano) para 2 litros de agua. Inicialmente enxague bem o local a ser limpo, removendo o excesso de sujeira. Com auxílio de um pano limpo ou esponja aplique a solução preparada sobre a superfície. Em seguida enxague rapidamente e seque bem para realçar o brilho. Não aplicar sobre superfícies aquecidas. De preferência, utilizar o produto na sombra.

Embalagem: Frasco de 500 mL.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado! Lave bem as mãos após o uso. Perigosa sua ingestão. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não reutilize a embalagem mesmo que vazia. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.