

BASTON

AEROSOL

Lubrificante e Protetor de Correia Super Prime S115 300 mL/180 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: Produto especialmente desenvolvido para com o chiado, auxiliar a duração das correias, evitando sua quebra precoce. Forma uma película aderente na correia que evita o deslizamento nas polias, além de umectar as mesmas, impedindo o ressecamento e danos no material. Não ataca superfícies pintadas.

Dados Técnicos:

Cor: Branco leitoso.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: 6,0 a 9,0.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Parcialmente solúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Densidade: 0,87 a 0,95 g/cm³.

Pressão Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberação: 50 a 100 g/minuto

Instruções de Uso: Agite a embalagem antes de usar, Com o equipamento em repouso, direcione o jato e aplique o produto na cavidade da polia. Quando em movimento, direcione o jato à superfícies interna da correia, mantenha a distância de segurança de aproximadamente 20cm. Deixe a correia girar. Se necessário aplique outra camada.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 53x206mm, com revestimento interno e acabamento externo com rótulo.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).

Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerosóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

