BASTON AEROSSOL

Óleo de Máquina M500 100 mL/86 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Óleo de Máquina M500 foi desenvolvido para lubrificar e proteger de maneira fácil ao aparelhos.

Dados Técnicos:
Cor: Marrom.
Estado Físico: Líquido (Viscoso).
Odor: Característico.
Limites de Explosividade: Não aplicável.
pH: 5,0 a 7,0.
Ponto de Fulgor: >56°C.
Solubilidade: Insolúvel em água.
Taxa de Evaporação: Não Aplicável.
Viscosidade: 15 a 35 CF3.
Densidade: 0,85 g/cm^3 + ou – 0,02.

Locais de uso: Máquinas e ferramentas em geral.

Instruções de Uso: Agite antes de usar. Aplique o Óleo de Máquina M500 em pequenas gotas diretamente no local desejado até que esteja completamente lubrificado.

Embalagem: Frasco Cilíndrico de 100mL serigrafado.

Precauções: Cuidado! Lave bem as mãos após o uso. Perigosa sua ingestão. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não reutilize a embalagem mesmo que vazia. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.