BASTON AEROSSOL

SILICONE GT2000
70 mL/40 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Silicone GT2000 foi desenvolvido para facilitar a aplicação do produto em superfícies ,oferecendo proteção com economia e facilidade de uso. Utilizado em Painéis de veículos, pneus, bancos de couro, para-choques, peças cromadas, grades plásticas, vidros, móveis, pratarias, cristais, etc.

Dados Técnicos:
Cor: Característico.
Estado Físico: Líquido/Premido.
Odor: Característico.
Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.
pH: 5,0 a 7,0.
Ponto de Fulgor: Não aplicável.
Solubilidade: Insolúvel em água.
Taxa de Evaporação: Não aplicável.
Densidade: 0,97g a 1,01/cm³.
Viscosidade: 40 a 70 CF6.
Pressão Interna: 30 a 60 Psi.

Locais de uso: painéis de veículos, banco de couro, pneu, para choque, peças cromadas, grades plásticas, vidros, móveis, pratarias e cristais.

Instruções de Uso: AGITE BEM ANTES DE USAR. Acione a válvula em direção ao local a ser aplicado, e em seguida espalhe com um pano limpo para um perfeito acabamento. Para locais de difícil acesso, utilize o bico extensor.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 35x95mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe. Em caso de emergência, consulte o Disque-intoxicação 0800 722 6001.